



安装参考图

- 技术要求:
1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷.
 2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC For 1min, 接触电阻 200mΩ max.
 3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位.

材料	电鍍顏色	厚度	電鍍厚度	厚度
蓋板	AD1	LCP 黑	1	鍍銀
按鈕	AE9	進口不銹鋼鍍銀	2	外鍍
簧片	AB42-1	LCP 白	1	鍍銀
底座	AA2	磷銅0.15	1	鍍銀
卡件				

名稱	規格	單位	數量	備注
輕觸開關	2*4 不带柱側按	mm	1	
	250gf			

材料	AC36-2	黃銅0.2	1	鍍銀
蓋板	AD1	LCP 黑	1	
按鈕	AE9	進口不銹鋼鍍銀	2	外鍍
簧片	AB42-1	LCP 白	1	鍍銀
底座	AA2	磷銅0.15	1	鍍銀
卡件				

角度公差	±1°	比例	20:1
標尺公差	±0.01	單位	mm
日期		版本	

標記	編號	更改文件號	簽字	日期
設	計			

審核	標準化	審	核	批	準

名稱	料號	成品外形圖
深圳市博瑞泰電子有限公司		