



| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 核准 |
|----|------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |

•材质&电镀

螺母: M2.5, 黄铜

焊针: 黄铜, 镀锡

塑件: PA66, UL94V-0

•电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压: 300V 250V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20MΩ

绝缘电阻: 500MΩ /DC500V

耐电压: AC2000V/1min

•机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C for 5 Sec

编码原则:

WJ15EDGRM-3.81 — P — — X X X
Customer Request
客户需求

| No. of Pole 极数 | Color 颜色 |
|-------------------|----------------------|
| 1 | Single pitch 单倍间距 |
| 2 | Double pitch 双倍间距 |

| Color 颜色 | Color 颜色 |
|------------------|------------------|
| 1 Grey 灰色 | 1 Grey 灰色 |
| 2 Blue 蓝色 | 2 Blue 蓝色 |
| 3 Black 黑色 | 3 Black 黑色 |
| 4 Green 绿色 | 4 Green 绿色 |
| 5 Orange 橙色 | 5 Orange 橙色 |
| 6 Red 红色 | 6 Red 红色 |
| 7 Transparent 透明 | 7 Transparent 透明 |
| 8 Yellow 黄色 | 8 Yellow 黄色 |
| 9 White 白色 | 9 White 白色 |

| 尺寸公差: | | 角度公差: | |
|-------|-------|-------|-------|
| X. | ±0.20 | X. | ±2' |
| .X | ±0.15 | .X | ±1.5' |
| .XX | ±0.10 | .XX | ±1' |
| 图纸类型 | 客户图纸 | | |
| 比例 | 1:1 | 图页 | 1\1 |
| 图纸编号 | | | |

| 投影法 | 品名 |
|------|--------------|
| | 插拔式接线端子 |
| 单位 | 3.81间距 |
| 纸张尺寸 | 产品系列 |
| A4 | WJ15EDGRM 系列 |

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd