编号	修改原因	制图	审核	核准









SECTON A-A





P.C.B.LAYOUT

- 材质&电镀
- 螺母：M2.5,黄铜
- 焊针：黄铜，镀锡
- 塑件：PA66，UL94V-0
- 电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压：	300V	450V
额定电流：	15A	20A
接触电阻：	20MΩ	
绝缘电阻：	500MΩ/DC500V	
耐电压：	AC2000V/1min	

- 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

WJ2EDGVM-5.08— □ □ P — □ □ — X X X Customer Request 客户需求

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差：		角度公差：	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子 间距5.08MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ2EDGVM 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd