



主要信息

Range of product	Acti 9
产品名称	Acti 9 IH
产品短名	IH
产品类型	机械式定时开关
通道数量	2
可用功能	手动时令转换 (夏令制 / 冬令制)

补充信息

产品应用	楼宇
负载类型	1 并联校正的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (58 W) 10 未校正荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (58 W) 10 串联校正的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (58 W) 15 未校正荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (40 W) 15 串联校正的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (40 W) 2 并联校正的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (40 W) 230 V 交流卤素灯 (1100 W) 230 V 交流白炽灯 (1100 W) 3 双重安装的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (2 x 100 W) 5 双重安装的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (2 x 58 W) 6 未校正荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (100 W) 6 串联校正的荧光灯, 镇流器: 镇流器类型 (100 W)
循环周期	24 小时
测量精度	± 1 秒/天
最大转换次数	24 次 "通" 和 24 次 "断" 状态改变
最小转换时间	30 分钟
设置类型	手动时令转换 (夏令制 / 冬令制)
测量精度	± 1 秒/天 20 °C
功耗 VA	2.5 VA
最大开关电流	16 A - 250 V AC 功率因数: 1 4 A - 250 V AC 功率因数: 0.6
额定工作电压 [Ue]	230 V AC - 15...10 % 在...上 50/60 Hz
电池使用寿命	6 年

累计运行时间	使用电池可存储程序 150 小时
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	6
颜色	白色 (RAL 9003)
接线能力	螺钉端子
IP 防护等级	IP20 B
宽度	54 mm
高度	82 mm
深度	66 mm
产品重量	0.216 kg

环境

运行温度	-20...55 °C
IP 保护等级	接线端: IP20 B

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
RECh (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------