


PCB LAYOUT MOUNTING PATTERN

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA	
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.	
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.	
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.	
操作力 Operation force	▶160±30gf	250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles	
行程 Travels	0.3±0.1mm	



CIRCUIT DIAGRAM

项目	名称	材质	数量	表面处理
┌	端子	黄铜	4	镀银
└	弹片	磷铜	1	原色
┌	基座	PPA黑	1	黑色
└	盖板	SPCC	1	镀镍
┌	按钮	尼龙黑	1	黑色

0~3	±0.05	±0.10	±0.20
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差(mm)			

第一视角 	设计	图面	A4
	Jack Jin	单位	MM
	审核	比例	
	Jacky Zhong	重量	
批准	页码	1/1	
Tony Meng	版次	A/0	

东莞市美韩电子科技有限公司			
Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号: UK-B0262-FT-CJ-160-B	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 12*12*7.3 方头插件	VER R