



技术参数 (SPECIFICATION):
 温度范围 (TEMPERATURE RANGE): -40~+70°C
 额定电压 (VOLTAGE RATING): 125V
 额定电流 (CURRENT RATING): 1.5A
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE): $\leq 30m\Omega$
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE): $\geq 500M\Omega</math>
 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH): 500V Δt (50HZ)/Min
 插拔力 (MATING AND DEMATING FORCE): 3~20N
 寿命 (DURABILITY): 750 CYCLES MIN$

Table 1

X	Terminal Plating
0	Au/Pd Plating
1	Au/1u Plating
2	Au/2u Plating
3	Au/3u Plating
4	Au/5u Plating
5	Au/10u Plating
6	Au/15u Plating
7	Au/30u Plating

Table 4

X	MOULD
N	NF# MOULD
O	OLD MOULD

Material & Plating

MOULD

Part NO.:
 RCH5631Y-QD-X-XY-X

LED position

Table 2

D	L LED
Y	YIB LOW
G	GREEN
O	OTHER

Material & Color

Table 3

XX	Material/Color
BB	PB1/BLACK
BW	PB1/WHITE
AB	P2/BLACK
AW	P2/WHITE
OO	OTHER/OTHER

PCB LAYOUT
 RECOMMENDED

3	LED灯	树脂/FE	1	NI-AG	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	"FD"	
1	塑座	PA	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

温州瑞川电子有限公司
 WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

版本号		品名	RCH-56-31-Y (全塑左带灯)	
30~	±0.25	料号	RC00417	
10~30	±0.20	型号	RJ45	图号
~10	±0.15	规格		
角度	±0°	版本		
页码	1 of 1	单位:mm	比例: 1:1	纸张: A4

网络插座外形图				
绘图:	日期:	审核:	日期:	核准:
日期:	日期:	日期:	日期:	日期:
版次	变更履历	变更单号	绘制	日期
1	2	3		

该图面供温州瑞川电子有限公司内部使用, 不得私自复印

禁止在图面上随意涂改