

承認規格特性

規 格	1000uf/50v	尺 寸	13*25	系 列	黑體白字
TYPE'SDIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸					D: 13 L: 25 F: 5.0 d : 0.6
<p>Safety vent (φ8 up) * φ6.3 is available by request</p>					
工作電壓	50v	容量範圍 120Hz 20°C	800~1200uf	使用溫度	-40~105°C
漏電流 uA	I ≤ 500uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.12	等效阻抗	Ω ≤
高溫負荷特性 105°C 加額定電 壓紋波 2000 小 時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特性 放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	≤ 4
承認規格樣品測試數據					
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗	
1	38.2	946.4	0.080		
2	44.6	941.7	0.078		
3	32.7	932.8	0.082		
4	36.8	940.2	0.082		
5	30.2	948.5	0.082		

6	28.4	951.6	0.080	
7	36.8	940.7	0.083	
8	28.7	941.2	0.083	
9	40.2	949.5	0.076	
10	36.5	944.7	0.078	

注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項